1	extinguisher
2	BMS
3	power conversion



Communication Mode	Modbus RTU
Weight	35 Tons
Color	Blue
Certification	CE, ISO9001
Voltage Range	380~480V
Power	1kW
Parameters	Value
Weight	35 Tons
Color	Blue
Certification	CE, ISO9001
Voltage Range	380~480V
Power	1kW
Parameters	Value

额定功率 Rated Power	750W
输入电压 Input Voltage	220V AC ±15%
额定电流 Rated Current	3.5A
输出电压 Output Voltage	24V DC
输出电流 Output Current	31.25A
效率 Efficiency	≥92%
工作温度 Operating Temperature	-10℃ ~ +45℃
存储温度 Storage Temperature	-20℃ ~ +70℃
冷却方式 Cooling Method	智能风扇 Fan Cooling
外壳材质 Housing Material	铝合金 Aluminum Alloy
防护等级 Protection Class	IP65
重量 Weight	1.2kg
尺寸 Dimensions	150×80×40mm
安装方式 Mounting	导轨安装 DIN Rail
输入接口 Input Connector	3-pin 端子台 Terminal Block
输出接口 Output Connector	2-pin 端子台 Terminal Block
保护功能 Protections	过压/过流/短路/过温 OVP/OCP/SCP/OTP
认证 Certifications	CE, RoHS
保修 Warranty	2 年 2 Years

39	功率响应速度 Power Response Speed	< 50ms
40	充放电切换时间 Charge/Discharge Switching Time	< 20ms
41	尺寸（长*宽*高） Dimension (W*D*H)	7200mm*2000mm*3000mm
42	重量 Weight	27000KG
43	外壳防护等级 Enclosure Protection Class	IP54
44	噪音 Noise	≤75dB
45	冷却方式 Cooling Method	风冷 Air-cooling
46	通讯接口 Communication Interface	以太网 Ethernet, CAN
47	接线方式 Wiring Method	下进下出 Wire from below and out through the bottom

2MW/4MWh